



## PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP: 114-Movingui (DTBN) thermisch gemodificeerd

### 1. Unieke identificatie: nr. leveringsnota en/of nr. factuur

gevelbekleding in Movingui (DTBN) thermisch gemodificeerd voor toepassing in een gesloten systeem,

< 18 mm x diverse breedtes in variabele lengtes.

### 2. Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gevelbekleding voor buitentoepassing

### 3. Producent

Callens NV

Waterstraat 25, 8930 REKKEM

Tel. : 0032 56 41 33 83

Fax : 0032 56 41 42 86

[www.houtcallens.be](http://www.houtcallens.be)

[info@houtcallens.be](mailto:info@houtcallens.be)

### 4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

systeem 4.

### 5. Geharmoniseerde norm

EN 14915 (2013): Wand- en gevelbekleding van massief hout – eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en markering.

### 6. Gedecclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedecclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie <sup>(1)</sup>	NPD	EN 14915 (2013)
Vrijkomen van formaldehyde	NPD	
Inhoud aan pentachloorfenol	≤5ppm	
Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	50 (nat); 200 (droog)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	NDP	
Thermische geleidbaarheid	NDP	
Bevestigingsweerstand	Pd ne	
Duurzaamheid	UC 3	

(1) De gedeclareerde prestatie voor de brandreactie is uitsluitend geldig mits inachtnaam van volgende uiteindelijke toepassingsvoorwaarden (cfr. § 5.1 uit EN 14915):

- Mechanisch bevestigd op een dragend latwerk van hout, met of zonder geventileerde luchtsouw aan de achterzijde. Het houtproduct wordt zo ontworpen dat het zonder open voegen moet worden gemonteerd.
- Bij een open souw aan de achterzijde van het product is ventilatie mogelijk, bij een gesloten souw niet. De ondergrond achter de souw moet ten minste van klasse A2 - s1, d0 zijn met een minimumdichtheid van 10 kg/m<sup>3</sup>. Bij een afgesloten souw van ten hoogste 20 mm en met verticale houten elementen mag de ondergrond ten minste van klasse D - s2, d0 zijn.
- Alle soorten voegen mogelijk, bv. stootvoegen, messing-en-groefverbindingen.
- Het geprofileerde deel van de blootgestelde zijde van het paneel mag niet groter zijn dan 20 % van het effen deel, of 25 % indien gemeten aan zowel de blootgestelde als de niet-blootgestelde zijde van het paneel. Bij stootvoegen geldt de grotere dikte voor het raakvlak van de voegen.

**7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.**

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de producent, hieronder geïdentificeerd.

Rekkem, 01 / 01 / 2023

.....

plaats en datum van uitgifte

handtekening

Zaakvoerder

